



## Bricchettatrici oleodinamiche Compact System

	Eco 55	Eco 70	Pro 80	Pro 100	Pro 120
Produzione*	15-55 kg/h	15-70 kg/h	25-80 kg/h	40-100 kg/h	60-120 kg/h
Ø bricchetti	55 mm	60 mm	60 mm	60 mm	70 mm
Potenza motore	7,5 PS	7,5 PS	7,5 PS	10 PS	10 PS
Ø cilindro principale	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Quantità olio	100 Lt	100 Lt	100 Lt	120 Lt	120 Lt
Pompa olio	38 Lt/min	38 Lt/min	45 Lt/min	54 Lt/min	54 Lt/min
Contenitore scarti	1000x1000 mm				
Profondità	1700 mm	1700 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Larghezza	1170 mm				
Altezza	1510 mm				
Peso	620 kg	650 kg	730 kg	770 kg	770 kg

Le caratteristiche tecniche possono essere variati senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

\*dipende dal materiale residuo destinato alla produzione dei bricchetti

## Bricchettatrici oleodinamiche Compact System



Morsa di robusta costruzione in acciaio di forte spessore garantisce bricchetti compatti.



Le bricchettatrici MKM della serie rinnovata con componenti idraulici e elettronici di qualità

Le bricchettatrici Compact System sono disponibili anche con virola rotonda ed inoltre con coclea di estrazione virola. Le bricchettatrici Compact System grazie allo spintore e alla morsa di grossa dimensione garantiscono una lunga durata e sono capaci di produrre bricchetti compatti e di altissima qualità termica.



La macchina viene gestita programmabile tramite PLC sul visualizzatore digitale per il controllo macchina. Con semplici impostazioni si può modificare il processo di produzione e comandare la produzione manualmente.

### Dotazione di serie:

Start/Stop in automatico  
Controllo PLC con display digitale  
Posizionatore automatico dei cilindri fine lavoro  
Macchina corrisponde alle normative CE

### Optional:

Refrigerazione con contenitore  
Virola fatta su ordinazione speciale  
Stazione filtrante sovrabricchettatrice  
Tagliabricchetti automatico



## Bricchettatrici oleodinamiche Compact System

	Gigant 160	Gigant 220
Produzione*	50-140 kg/h	80-210 kg/h
Ø bricchetti	70 mm	80 mm
Potenza motore	12,5 HP	15 HP
Ø cilindro principale	180 mm	180 mm
Quantità olio idraulico	180 Lt	180 Lt
Pompa circolazione olio	54 Lt/min	59 Lt/min
Contenitore scarti	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Profondità	2100 mm	2100 mm
Larghezza	1340 mm	1350 mm
Altezza	1600 mm	1600 mm
Peso	1300 kg	1450 kg

Le caratteristiche tecniche possono essere variati senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

\*dipende dal materiale residuo destinato alla produzione dei bricchetti